



IgniteXL®



Caraterísticas

Efeito de Chama Multi-Fire XD®
Chamas mais vivas e realistas quer de dia quer de noite.

Aro Menor para Chama Maior
Um aro minimalista fazem com que as chamas sejam o ponto focal da sua visão.

Design Sem Bordas
Instalação sem acabamentos em pedra, tijolo ou outros materiais de acabamento sólido. Inclui acabamento para paredes de gesso e azulejos.

Termostato de Precisão
Um termostato eletrónico mantêm a temperatura média na divisão num intervalo entre 1 e 2°C, para o seu conforto e eficiência energética.

Controles Touch Imbutidos
Quando não estiverem a ser usados, as definições e temperatura ficam escondidas/desligadas no vidro.

Potência no Aquecimento
Aquece rapidamente a divisão ao utilizar o máximo de aquecimento durante um período de tempo que é pré-determinado.

Comando para o Ambiente
Personalize a cor e a intensidade da luz para refletir a sua personalidade.

Hardwire e Plug-In
Inclui um kit de cabo plug-in de 120V ou uma fonte de energia hardwire de 120 V / 240 V.

Vidro de Toque Frio
O vidro permanece frio, tornando-o seguro para crianças e animais de estimação.

Acessórios



KITS:
> Troncos Flutuantes
> Pedra do Rio



KIT de ACABAMENTO:
Permite instalar o inserível numa parede.



MODELO	POTÊNCIA	PESO	MEDIDAS (LxPxA)
Inserível Elétrico 50"	1,6 Kw	33.3 kgs	1306x147x419 mm
Inserível Elétrico 74"	1,6 Kw	45.5 kgs	1941x147x419 mm
Inserível Elétrico 100"	1,6 Kw	77.4 kgs	2576x147x419 mm

Opções de Cores



Touch Control



Aro de Acabamento

