

TURBO COMPACT DESIGN C8

8,0 KW

COLORS_



TECHNOLOGY



OPTIONAL



2 Uscite Posteriori (2 Motori) - Ventilazione Frontale (1 Motore)
 - Uscita Fumi Superiore - Uscita Fumi Posteriore - Uscita Fumi Laterale

2 Rear Outlet (2 Motor) - Front Ventilation (1 Motor) - Rear Exhaust Fume Outlet - Top Exhaust Fume Outlet - Side Exhaust Fume Outlet - 2 Salida Trasera (2 Motor) - Ventilación Frontal (1 Motor) - Salida De Humos Trasera - Salida De Humos Superior - Salida De Humos Lateral - 2 Sortie Arrière (2 Moteur) - Ventilation Avant (1 Moteur) - Sortie De Fumée Arrière - Sortie De Fumée Supérieur - Sortie De Fumée Latéral - 2 Ausgang Hinten (2 Motor) - Front Gebläse (1 Motor) - Rauchausgang Hinten - Rauchausgang Oben - Seitlicher Rauchausgang



Potenza Globale
Global Power
Puissance globale
Potencia global
Verbrennungsleistung

KW 8,0-3,7

Rendimento totale
Total efficiency
Puissance globale
Potencia global
Pellet Wirkungsgrad

% 87,5

Peso
Weight
Poids
Peso
Gewicht

Kg 130

Consumo min-MAX
Min-Max consumo
Consummation min-MAX
Consumo min-maxi
Min-Maxi verbrauch

Kg/H 0,8-2,0

Temperatura gas di scarico
Exhaust gas temperature
Température des gaz d'échappement
Temperatura de los gases de escape
Abgas temperatur

°C 184

Tragaggio richiesto in funzionamento
Draw required in operation
Dessiner nécessaire en fonctionnement
Drahterfordernis in der operation
Erforderlicher Betriebszug

Pa 10

Uscita fumi
Chimney Output
Sortie conduit de cheminée
Salida conducto de humos
Rauchauslass

mm 80

Ingresso aria
Air inlet
Entrée d'air
Lufteinlass

mm 60

Serbatoio pellet
Pellet tank
Réservoir
Pelletbehälter
Tank Fassungsvermögen

Kg 11

Absorbimento elettrico
Electrical consumption
Absorption électrique
Consumo de electricidad
Elektrischer Verbrauch

W 100

